



RAVENOL Antifreeze LTC – C 12++

RAVENOL Antifreeze LTC – C 12++ – koncentrát chladicí kapaliny je směs 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol) s organickými i anorganickými inhibitory koroze, stabilizátorem, odpěňvadlem a přísadou proti požití. Tento produkt je formulován na základě vývoje osvědčeného inhibitoru tím, že kombinuje silikáty s organickou aditivní technologií OAT, jako prodloužená životnost chladicí kapaliny. **RAVENOL Antifreeze LTC – C 12++** – chrání chladicí systém před korozi, mrazem a v létě před přehřátím.

Aplikační poznámka:

Po smísení s vodou je připravena k použití, jako nemrznoucí chladicí a teplotnosné medium. K přípravě nemrznoucí směsi je vhodné použít měkkou, nejlépe však destilovanou, nebo demineralizovanou vodu, pro zajištění její dlouhé životnosti.

Mísící graf:

Ochrana před mrazem do cca.	Dílů nemrznoucí směs	Dílů vody
- 12 ° C	25%	75%
- 20 ° C	35%	65%
- 37 ° C	50%	50%

Kvalita klasifikace:

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

TL 774-G (ekvivalent G12 ++), MAN 324 typ Si-OAT, MB 325,5, Porsche z Bj.97 Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, VW G012A8GM1, G012A8GM8, G012A8GM9, Chrysler MS.90032, Mopar 68163848AA, Mopar 68163849AA

Vlastnosti:

RAVENOL Antifreeze LTC – C 12++ – poskytuje:

- Vynikající pro motory s lehkých kovů
- Optimální protikorozi ochrana díky vysoké kvalitě protikorozi přísad pro všechny používané v chladicím systému kovů a kovových slitin včetně hliníku.
- Ochrana proti kalům a pění v chladicím systému
- Kompatibilita s elastomery používanými v automobilovém chladicím systému

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		fialový	vizuální
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	1120	EN ISO 12185
Bod vzplanutí	C	110	DIN 51 758
Bod varu	C	175	ASTM D 1120
Hodnota pH (50%, 20 ° C)		7,8	ASTM D 1287
Rezervní alkalita	ml 0,1 N HCl	5,5	ASTM D 1121
Obsah vody	GEW .-%	5	ASTM D 1123
Bod mrazu (50% - roztok)	C	-35	ASTM D 1177

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

26. 07. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther, Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41