

# MOL Dynamic Transit 15W-40

## univerzální motorový olej



MOL Dynamic Transit 15W-40 je olej pro naftové motory obsahující minerální oleje, které byly vyrobeny moderními procesy rafinace ropy a použitím vyváženého systému přísad, který zajistí vysokou výkonnostní úroveň pro osobní a užitková vozidla. Obsahuje složky, které modifikují viskozitní charakteristiky. Splňuje požadavky širokého rozsahu výkonnostních úrovní výrobců motorů společně s nejpřísnějšími americkými a evropskými specifikacemi pro naftové motorové oleje. Doporučuje se zejména pro Euro III, Euro IV a Euro V motory užitkových vozidel, které nemají filtr pevných částic.

### Použití



Užitková vozidla a autobusy vybavené systémy EGR (zpětná cirkulace výfukových plynů) a SCR (selektivní katalytická redukce).

Smíšený vozový park

Benzínové nebo přeplňované a nepřepřňované naftové motory užitkových a osobních automobilů

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Motory stavebních, zemědělských, zemních strojů a ostatních zařízení

Železniční a lodní dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

### Vlastnosti a výhody

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Univerzální

Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Odolává procesu stárnutí a tvorbě usazenin i při vysokých provozních teplotách, zajišťuje dlouhodobou životnost oleje a nižší náklady na údržbu

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích

Vysoká alkalická rezerva

Dlouhodobá neutralizace kyselin poskytuje dlouhé výměnné intervaly oleje

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

# MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzální motorový olej



## Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 15W-40  
API CI-4/SL  
Volvo VDS-3  
Tatra TDS 30/12  
Renault RLD-2  
Cummins CES 20078  
Mack EO-N  
ACEA E7  
MIL-L-2104E  
Global DHD-1  
MB-Approval 228.3  
MAN M 3275-1  
MTU Type 2  
Caterpillar ECF-2  
MACK EO-M Plus  
Deutz DQC III-18  
KAMAZ

## Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematická viskozita při 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	108,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,4
Viskozitní index	135
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	225
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	10,7
Sulfátový popel [hmotnost %]	1,41

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

## Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

# MOL Dynamic Transit 15W-40

## univerzální motorový olej



### Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

#### SAP kód a balení:

13100132	MOL Dynamic Transit 15W-40 X4L	4 l plastový kanystr
13100133	MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG	60 l ocelový sud
13100135	MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG	216,5 l ocelový sud
13100130	MOL Dynamic Transit 15W-40 860KG	1000 l kontejner
13100129	MOL Dynamic Transit 15W-40	autocisterna

**Emailové objednávky: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz)**

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz) Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2023.01.10 8:15

3 / 3 Strana.

Verze: 118.000.007