



RAVENOL TSJ 10W-30

RAVENOL TSJ 10W-30 je polosyntetický lehkoběžný motorový olej pro benzínové a naftové motory s nebo bez přeplňování turbodmychadlem a přímým vstřikováním. Zaručuje minimalizaci tření, opotřebení a spotřebu paliva, výborné vlastnosti při studených startech. Prodloužený interval výměny oleje v souladu s pokyny výrobce.

RAVENOL TSJ SAE 10W-30 je speciálně navržen pro použití ve vozidlech japonských a asijských výrobců.

Aplikační poznámka:

RAVENOL TSJ 10W-30 je vhodný pro celoroční použití ve všech moderních vozidel japonských a asijských výrobců.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

ACEA A3/B4

Uvolnění:

API SN, API SM, ILSAC GF-5

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní

Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Isuzu, Subaru, Daihatsu, Kia, Hyundai, SsangYong, Daewoo

Vlastnosti:

RAVENOL TSI 10W-30 poskytuje:

- Úspora paliva v částečném a plném zatíženém provozu
- Vynikající ochrana proti opotřebení
- Vynikající čistící vlastnosti
- Zabraňuje vzniku černého kalu
- Dlouhá životnost díky vysoké oxidační stabilitě
- Vynikající studené starty
- Nízké odpařovací schopnosti
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		zlatohnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	873	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm / s	80,0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm / s	12.1	DIN 51 562
Viskozitní index VI		147	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-33	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	6.7	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	0.89	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

29. 07. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41