



## RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40

**RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40** je vysoce výkonný vícestupňový motorový olej s nízkým třením, speciálně určený pro 4-taktní motocykly. Vzhledem ke svým syntetickým složkám a aditivum je velmi vhodný pro náročné motocykly s mokrou spojkou a spojkou v olejové lázni. Výborný startovací výkon za studena zaručuje optimální bezpečnost mazání během studené startovací fáze. Vzhledem k významné úspoře paliva přispívá **Ravenol Motobike 4-T Ester 10W-40** ke snížením emisím k ochraně životního prostředí.

### Aplikační poznámka:

**RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40** je vhodný jako vysoce výkonný motorový olej s nízkým třením pro všechny motocykly, je-li požadována specifikace SAE 10W-40.

### Kvalita klasifikace:

#### Specifikace:

API SM, JASO T903 MA/MA2: 2006

### Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto Guzzi

### Vlastnosti:

**RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40** nabízí:

- Velmi stabilní a vynikající viskozitní chování
- Vynikající stříhová stabilita
- Vynikající vlastnosti při studených startech
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách
- Výrazně nižší rychlost odpařování, takže nižší spotřeba oleje
- Skvělé čistící a dispergační vlastnosti
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a opotřeбенí
- Chrání proti pění
- Vynikající detergentní a disperzní vlastnosti
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutohnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m <sup>3</sup>	866	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm <sup>2</sup> / s	93.84	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	13.88	DIN 51 562
Viskozitní index VI		151	DIN ISO 2909
JASO T904 DFI		2.00	-
JASO T904 SFI		1.70	-
JASO T904 STI		1.97	-
Nízká Tem. Visc. CCS	mPas	6886	ASTM D5293
Síranový popel	% Hmotnostních	8.4	ASTM D5880
TBN	mg KOH / g	7.8	DIN ISO 3771

Všechny údaje jsou přibližné a mohou se standardními odchylkami

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

28. 03. 2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41