



### RAVENOL Motobike 4-T minerální 20W-50

**Ravenol Motobike 4-T minerální 20W-50** je motorový olej na bázi minerálního oleje s vynikajícími aditivami určenými speciálně pro 4taktní motocykly.

**RAVENOL Motobike 4-T minerální 20W-50** je spolehlivý motorový olej, který byl vyvinut pro náročné podmínky motorů motocyklů s mokrou spojkou a spojek v olejové lázni. Výborný startovací výkon za studena zaručuje optimální bezpečnost mazání během studené startovací fáze.

**Ravenol Motobike 4-T minerální 20W-50** je špičková technologie pro požadavky nejnovější vysoce výkonné generace motorů.

#### Aplikační poznámka:

**RAVENOL Motobike 4-T minerální 20W-50** je vhodný jako vysoce výkonný motorový olej s nízkým třením pro všechny motocykly, je-li požadována specifikace SAE 20W-50.

#### Kvalita klasifikace:

##### Specifikace:

API SM, JASO T903 MA/MA2: 2006

#### Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto Guzzi

#### Vlastnosti:

**RAVENOL Motobike 4-T minerální 20W-50** nabízí:

- Velmi stabilní a vynikající viskozitní chování
- Vynikající stříhová stabilita
- Vynikající vlastnosti při studených startech
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách
- Výrazně nižší rychlost odpařování, takže nižší spotřeba oleje
- Skvělé čisticí a dispergační vlastnosti
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a opotřebení
- Chrání proti pění
- Vynikající detergentní a disperzní vlastnosti
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutohnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m <sup>3</sup>	880	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm <sup>2</sup> / s	170.4	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	19.31	DIN 51 562
Viskozitní index VI		129	DIN ISO 2909
JASO T904 DFI		2.10	-
JASO T904 SFI		1.74	-
JASO T904 STI		2.07	-
Nízká Tem. Visc. CCS	mPas	7327	ASTM D5293
Noack zkouška vypařování	% Hmotnostní	4.5	ASTM D5880
TBN	mg KOH / g	7.8	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.08	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současněmu stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžádejte technickou konzultaci.

25. 03. 2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41