



## RAVENOL MGF 75W-90

**RAVENOL MGF 75-90** je plně syntetický vysoce výkonný převodový olej, který se používá v lodním odvětví. Obsahuje vysoce kvalitní syntetické základové oleje, s vyváženou kombinací složek. To zaručuje vysokou únosnost, odolnost proti opotřebením a oxidační stabilitu.

**RAVENOL MGF SAE 75W-90** byl speciálně vyvinut pro bezproblémovou funkci převodovky a to i v rámci širokých extrémních teplot a náročných provozních podmínek.

**RAVENOL MGF SAE 75W-90** to umožňuje požití při různých provozních podmínkách.

### Aplikační poznámka

**RAVENOL MGF 75W-90** je převodový olej pro mazání převodovek v člunech a lodích (vnějších a vnitřních převodovek) pro hvězdy, vratné ústrojí a „Z“ systémy, kde podle API je předepsán syntetický převodový olej GL-5/ GL-4.

Musí být dodržena ustanovení o lodích a výrobců převodovek.

### Klasifikace jakosti:

**RAVENOL MGF 75W-90** je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

### Specifikace

API GL-5/ GL-4

### Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

ZF TE-ML 12B/16F/17B, Honda, Suzuki, OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR, Yamaha

### Vlastnosti:

**RAVENOL MGF 75W-90** poskytuje:

- Velmi dobré viskozitně-teplotní chování, vysoká teplotní odolnost
- Vynikající oxidační stabilita
- Vysoká ochrana proti opotřebením i při extrémním zatížení
- Mimořádně dobrá odolnost proti stárnutí
- Neutrální chování vůči kovům a těsnicím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m	865	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm <sup>2</sup> / s	96,6	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	16,7	DIN 51 562
Viskozitní index VI		185	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	226	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-45	DIN ISO 3016

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje.

Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH  
 Postfach 1163  
 33819 Werther  
 Tel.: 05203/9719-0  
 Fax.: 052039719-40 / 41