



RAVENOL Marine Gear Lube

RAVENOL Marine Gear Lube obsahuje vysoce kvalitní základové oleje s vyváženou kombinací přísad, které zaručují odolnost proti opotřebením a oxidační stabilitu.

Vyjimečně dobré chování viskozita-teplota, nízký bod tuhnutí a v neposlední řadě potlačení tvorby pěny umožňují použití v různých provozních podmínkách.

Aplikační poznámka

RAVENOL Marine Gear Lube je multi-grádní převodový olej určen pro mazání, tam kde je předepsán převodový olej se specifikací API GL-5..

Klasifikace jakosti:

RAVENOL Marine Gear Lube je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Specifikace

API GL-5

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, Yanmar

Vlastnosti:

RAVENOL Marine Gear Lube poskytuje:

- Dobrá přilnavost a tlaková odolnost mazacího filmu
- Vynikající oxidační stabilita
- Dobré viskozitně-teplotní chování
- Odolnost proti opotřebením
- Bez pěnicí tendence
- Neutrální chování vůči kovům a těsnicím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	895	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	140.5	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	14.1	DIN 51 562
Viskozitní index VI		97	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	226	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-33	DIN ISO 3016

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41