



RAVENOL Hydraulik PSF Fluid

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid je speciální syntetický hydraulický olej pro posilovače řízení.

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid zaručuje optimální přenos síly.

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid je navržen na základě zvláště vysoce kvalitních základových olejů se speciálními aditivami a inhibitory, které zajistí řádné fungování hydrauliky.

Aplikační poznámka

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid byl vyvinut pro použití, jako hydraulický olej v posilovačích řízeních.

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní

Honda PSV-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Mazda PSV, Subaru PS Fluid, TOYOTA PSV EH, CITROËN / PEUGEOT 9735EJ pro C-Crosser a 4007 PEUGEOT, MITSUBISHI DIAMOOND PSF 2M

Vlastnosti:

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid nabízí:

- velmi nízký bod tuhnutí
- lepší viskozita a koeficient tření
- velmi dobré proti pěnicí chování, bez pění
- vysoký a stabilní viskozitní index
- velmi dobrá oxidační stabilita
- dobré mazací vlastnosti i při velmi nízkých teplotách v zimě
- dobře zaoblené třecí vlastnosti
- neutrální vůči těsnicím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červený	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	862	EN ISO 12185
Viskozita při -40 ° C,	cp	<17900	ASTM D5293
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	34.0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	7.5	DIN 51 562
Viskozitní index VI		197	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	> 180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-48	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.

V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

22. 05. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0
 Fax.: 052039719-40 / 41