



RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30

Ravenol Outboardoel 4T SAE 10W-30 je polosyntetický motorový olej se speciální formulací pro 4-taktní vstřikovací závěsné motory v souladu s NMMA FC-W. Správné mazání a ochrana proti opotřebením je zajištěna speciálními nízkopopelatými aditivami. Vynikající ochrana proti korozi.

Ravenol Outboardoel 4T SAE 10W-30 je modře zbarvený vysoce kvalitní 4-taktní motorový olej.

Ravenol Outboardoel 4T SAE 10W-30 je schválen a splňuje požadavky NMMA (National Marine Manufacturers Association) výrobců FC-W.

Aplikační poznámka

Ravenol Outboardoel 4T SAE 10W-30 mohou být použity ve všech závěsných motorech s předepsaným míšícím poměrem od výrobce motoru, pro který je olej v závislosti na "TC-W3". To může být také použito pro motory pracující v mořské vodě.

Ravenol Outboardoel 4T SAE 10W-30 je zvláště vhodný pro mazání čtyřdobých závěsných motorů s vysokými otáčkami a velkým zatížením. Požadavky výrobcem motoru musí být dodrženy.

Kvalita klasifikace:

Ravenol Outboardoel 4T SAE 10W-30 je uvolněn, osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Uvolnění:

NMMA FC-W, FB-83140K

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Honda, Yamaha, Suzuki, Mercury Verado, Johnson / Evinrude, Tohatsu / Nissan

Vlastnosti:

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 nabízí:

- správné mazání všech komponentů motoru
- silně detergentní a čisté spalování bez usazenin
- dobré studené starty
- velmi vysoká odolnost proti opotřebením, oxidaci a korozi
- vynikající stříhová stabilita
- ochrana proti korozi ve všech částech motoru olejem smáčené
- okamžitá homogenní směs s použitého paliva (včetně bezolovnaté)
- tlaku a teplotě odolný olejový film
- vynikající protioděrové vlastnosti

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	872	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	76.6	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	11.8	DIN 51 562
Viskozitní index VI		149	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	° C	-27	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	7.7	DIN ISO 3771

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

04. 02 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41