



Ravenol ATF +4 ®-Fluid

Ravenol ATF +4 ®-Fluid je syntetický ATF převodový olej s licencí nejnovější generace s unikátními aditivami pro Chrysler, Jeep a Dodge s automatickou převodovkou.

Ravenol ATF +4 ®-Fluid zaručuje v každém provozním stavu maximální ochranu proti opotřebení.

Ravenol ATF +4 ® Fluid je mísitelný se všemi ATF +4 ®, ATF +2 ®, ATF +3 ® převodovými oleji.

Aplikační poznámka:

Ravenol ATF +4 ® Fluid je doporučeno doplnit a naplnit kapalinu automatické převodovky od Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep a Eagle vozidel s automatickou převodovkou.

Ravenol ATF +4 ® Fluid splňuje záruky DaimlerChrysler a je pod Licencí-č.40630041 uvolněn.

Uvolnění:

License-No. 40630041 FCA US LLC (dříve známý jako Chrysler)

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Mopar 68218057AA 68218058AA 05013457AA 05013458AA MS-9602

Vlastnosti:

Ravenol ATF +4 ® Fluid nabízí:

- Velmi dobrá mazivost i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Velmi nízký bod tuhnutí
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Nejširší ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění
- Konstantní koeficient tření
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita
- Vynikající chladicí výkon.
- Vynikající stříhová stabilita
- Minimální ztráty odpařováním
- Neutrální vůči těsnicím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červený	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	844	EN ISO 12185
Viskozita při -40 ° C,	cp	8380	ASTM D5293
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	33.24	DIN 51562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	7.51	DIN 51562
Viskozitní index VI		204	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	198	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-51	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

17. 02. 2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
D-33824 Werther
Telefon: 05203-9719-0
Fax: 05203-9719-40/41