



RAVENOL ATF Dexron®-VI

RAVENOL ATF Dexron®-VI je převodový olej pro automatické převodovky vyvinut podle nejnovější technologie, HC/HAT hydrokrakování oleje, který je schválen General Motors pro použití ve vozidlech s automatickou převodovkou. Speciální složení zajišťuje dvakrát tak dlouhou životnost, jak srovnatelné ATF oleje.

RAVENOL ATF Dexron®-VI splňuje požadavky specifikace převodových olejů General Motors pro všechny vozy s Hydramatic-automatické převodovky od roku 2006.

Dexron®-VI je registrovaná ochranná známka společnosti General Motors Corporation.

Aplikační poznámka:

RAVENOL ATF Dexron®-VI je doporučen pro všechny vozy GM s Hydramatic-automatické převodovky od roku 2006.

RAVENOL ATF Dexron®-VI je plně zpětně kompatibilní Dexron®-III(H)-, III a II aplikací. Vždy postupujte podle doporučení v návodu vozidla.

Kvalita klasifikace:

Specifikace

Dexron®-VI, GMN 10060

Praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

MB 236.41, BMW 83 22 0 397 114, GM 1940184, GM 93165414

Vlastnosti:

RAVENOL ATF Dexron®-VI nabízí:

- vynikající odolnost proti selhání maziva v náročných podmínkách
- delší životnost oleje, umožňuje prodloužení životnosti převodovky a delší intervaly výměny
- vynikající odolnost vůči kalům a úsad
- lepší odolnost vůči oxidaci a tepelné stability než Dexron®-III(H) ATF
- vynikající ochrana proti opotřebením, pro lepší hladší řazení a nižší opotřebením pouzder ložisek a ozubených kol
- vynikající tekutost při nízkých teplotách
- hladší řadící výkon, optimalizované třecí vlastnosti
- prevence spojovacích smyček na odlišení otáčení převodů
- delší životnost oleje, spojka umožňuje plynulé řazení při nízkých teplotách
- zvýšená stabilita ve stříhu

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červený	-
Hustota při 15 ° C	g / ml	0,848	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-56	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnemu stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

6. 11. 2012

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41