



## RAVENOL ATF MM SP-III Fluid

**RAVENOL ATF MM SP-III Fluid** je univerzální kapalina pro automatické převodovky nejnovější generace.

**RAVENOL ATF MM SP-III Fluid** je navržena na základě PAO se zvláštními přísadami aditiv k zajištění řádného provozu automatické převodovky.

### Aplikační poznámka:

**RAVENOL MM SP-III Fluid** byla vyvinuta speciálně pro použití v automatických převodovkách pro Mitsubishi, Hyundai a KIA.

**RAVENOL SP-III Fluid** zaručuje v každém provozním stavu maximální ochranu proti opotřebením.

**RAVENOL MM SP-III Fluid** může nahradit SP a SP-II kapaliny.

**Je doporučeno dříve propláchnout převodovku než-li je naplněno RAVENOL MM SP-III Fluid**

### Kvalita klasifikace:

#### Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní

Mitsubishi / Hyundai / Kia

### Vlastnosti:

#### RAVENOL MM SP-III Fluid nabízí:

- Vynikající mazací vlastnosti i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Velmi nízký bod tuhnutí
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Rozsáhlá ochrana proti korozi, opotřebením a pěnění
- Dobře zaoblené třecí vlastnosti
- Neutrální na těsnící materiály
- Neutrální chování prostřednictvím inhibice oproti neželezným kovům

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Norma
Barva		červený	-
Hustota (při 20 ° C)	kg / m <sup>3</sup>	847	ČSN EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-48	DIN ISO 3016

Všechny údaje jsou přibližné a mohou se standardními odchylkami.

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

09. 07. 2013

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH  
Postfach 1163  
D-33824 Werther  
Telefon: 05203-9719-0  
Fax: 05203-9719-40/41