



RAVENOL LS 75W-90

RAVENOL LS 75W-90 je polosyntetické mazivo pro mechanické převodovky.

RAVENOL LS 75W-90 je konstruován na bázi vysoce kvalitních rafinovaných a syntetických základních olejů se speciálními aditivními úpravami a inhibitory pro vyšší nároky na ruční převodové oleje a zajištění bezporuchové přenosové funkce.

Aplikační poznámka:

RAVENOL LS 75W-90 byl vyvinut speciálně pro použití v diferenciálních převodovkách s omezeným skluzem. Zajišťuje také bezproblémové mazání samosvorných, hypoidních převodů.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

API GL-5

Osvědčený v praxi a testovaný v jednotkách s náplní:

MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C / D

Vlastnostnosti:

RAVENOL LS 75W-90 nabízí:

- Vynikající oxidační stabilita
- Vynikající ochrana proti korozi
- Zabraňuje pění
- Vynikající vlastnosti extrémního tlaku
- Vynikající vlastnosti s omezeným skluzem
- Úspora paliva

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m	863,0	EN ISO 12185
Barva		zlatohnědý	vizuálně
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	14,5	DIN 51562-10
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	81,5	DIN 51562-10
Index viskozity VI		188	DIN ISO 2909
Brookfieldova viskozita	mPa * s	16 700	ASTM D 2983
Bod tuhnutí	° C	-42	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí (COC)	° C	202	DIN ISO 2592
Test mědi		1b	ASTM D130

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41