



RAVENOL TGO SAE 75W-90

RAVENOL TGO SAE 75W-90 je syntetický převodový olej speciálně zaměřen na vysoce zatížené hypoidní soukolí.

RAVENOL TGO SAE 75W-90 je navržen na základě vysoce kvalitních syntetických základových olejů se speciálními aditivy, s vysokým tlakem (EP -) - aktivní látky a další přísady.

Aplikační poznámka:

RAVENOL TGO SAE 75W-90 je vysoce výkonný převodový olej pro použití ve vysoce namáhaných hypoidních ozubených soukolích (rozdovovky, převodovky, atd), použití tam kde je předepsán převodový olej EP.

Kvalita klasifikace:

RAVENOL TGO SAE 75W-90 je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Specifikace:

API GL-5, MIL-L-2105 D

Praxe a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Ford M2C-9002A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B, CS 3000B, Mack GO-G, GM, MB 235.0, MB 235.1

Vlastnostnosti:

RAVENOL TGO SAE 75W-90 nabízí:

- Velmi dobrou odolnost proti oxidaci
- Vynikající ochrana proti korozi, rezivění a pění
- Velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- Vynikající vysokotlaké (EP) vlastnosti
- Nízký bod tuhnutí
- Úspora paliva

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Barva		zlatohnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	870	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	83	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	15	DIN 51 562
Viskozitní index VI		193	DIN ISO 2.909
Bod vzplanutí (COC)	° C	> 180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-33	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

20.10. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0
 Fax.: 052039719-40 / 41