



RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 je vysoce kvalitní vícerozsahový motorový olej pro osobní a nákladní vozidla s naftovými motory s nebo bez přeplňování, byl vyvinut pro stále se zvyšujícími nároky. Má vynikající mazací film přilnavost a velmi dobrou stříhovou stabilitu, stejně jako vynikající čisticí a vysokou odolnost proti opotřebením.

Aplikační poznámka:

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 je ideální jako celoroční motorový olej pro smíšený vozový park. Používá se v komerčním sektoru, u vozidel v náročných provozních podmínkách a prodlužuje intervaly výměny oleje podle návodu výrobce.

Kvalita klasifikace:

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 je v praxi osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Specifikace:

API CF-4, ACEA 2004: E2, B4

Uvolnění:

MB-228.1, MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, Renault RD-2/ RLD, TEDOM 258-2 (61-0-0258)

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

VW 500 00, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Typ 2

Vlastnosti:

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 poskytuje:

- Velmi dobrá stříhová stabilita
- Vynikající studené starty
- Vynikající vlastnosti viskozity na teplotě
- Vysoké bezpečnostní rezervy i při mezních mazacích podmínkách
- Vynikající chování viskozity na teplotě
- Bezproblémové použití u vozidel s katalyzátorem

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		zlatohnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	880	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	97.5	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	13.4	DIN 51 562
Viskozita index VI		137	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	221	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	- 28	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	8.5	DIN ISO 3771
Síranový popel	% Hmotn.	1.3	-

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnemu stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.

V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

29. 10. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41