



## RAVENOL RRS 5W-50

**RAVENOL RRS 5W-50** je polosyntetický vícerozsahový motorový olej na bázi esterů a poly-alfa-olefinů pro moderní benzínové motory. Speciální olej pro použití v závodních automobilech, a to i pod těmi nejtěžšími zatíženími.

Vzhledem ke své vysokému viskoznímu indexu, dobrou stříhovou stabilitou a vysoce efektivními speciálními aditivami je **RAVENOL RRS 5W-50** vhodný i pro extrémní sportovní styl jízdy. Bezpečný mazací film i při velmi vysokých provozních teplotách. Rozsáhlá ochrana proti opotřebení, korozi a pění.

### Aplikační poznámka:

**RAVENOL RRS 5W-50** je používán jako speciální olej pro závodní automobily v těch nejnáročnějších podmínkách.

### Kvalita klasifikace:

**RAVENOL RRS 5W-50** je prokázán v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

### Specifikace:

API SN / CF, ACEA A3 / B4

### Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

MB 229.1

### Vlastnosti:

#### RAVENOL RRS 5W-50 poskytuje:

- Úspora paliva v částečném a plném zatížení
- Vynikající startovací vlastnosti za studena
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách.
- Velmi stabilní a vynikající chování viskozity
- Velmi dobrý detergentní a dispergační vlastnosti
- Rozsáhlá ochrana proti opotřebení, korozi a pění

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědá	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m <sup>3</sup>	853	EN ISO 12185
Viskozita při 30 ° C	mPa.s	6500	ASTM D5293
Viskozita při 40 ° C	mm / s	108,4	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm / s	17.5	DIN 51 562
Viskozitní index VI		178	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	238	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	- 36	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžádejte technickou konzultaci.

10. 09. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH  
Postfach 1163  
33819 Werther  
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41