



RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W je speciální převodový a hydraulický olej pro stavební stroje a traktory.

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W splňuje zvýšené specifikace Caterpillar TO-4 a je proto vhodný pro použití do převodovek, rozvodovek, hydraulických systémů, nápravových převodů a olejových brzd.

Aplikační poznámka:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W zajistí maximální ochranu proti opotřebením ozubených kol, jako jsou boční pohony a diferenciály, optimalizovaný koeficient tření v Power Shift převodovkách, mokré brzdy, spojky a poskytuje maximální životnost jednotek.

Kvalita klasifikace:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W byl schválen a odpovídá:

Specifikace:

API SF, API GL-4, API CE

Uvolnění:

ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F

V praxi byly testovány:

Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller

Vlastnosti:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W poskytuje:

- Vynikající protioděrové vlastnosti
- Vysokou oxidační stabilitu
- Vynikající chování viskozity na teplotě
- Optimalizaci tření
- Maximální záruku životnosti agregátů

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Barva		zlatohnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	862	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	40,50	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	6.48	DIN 51 562
Viskozitní index VI		111	DIN ISO 2.909
Bod vzplanutí (COC)	° C	> 180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-29	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	7.6	DIN ISO 3771

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.