



AUTOL FLIESSFETT ZSA

AUTOL FLIESSFETT ZSA je speciální tekuté litné plastické mazivo zelené barvy s protiotěrovými vlastnostmi pro použití v centrálních mazacích systémech automobilů.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

AUTOL FLIESSFETT ZSA

NLGI stupeň konzistence		000/00
Pracovní penetrace	dmm	430
Bod skápnutí	°C	170
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	45

VLASTNOSTI A VÝKON

- **AUTOL FLIESSFETT ZSA** je speciální tekutý tuk s dobrou odolností vůči vodě, v testu DIN 51 807 splňuje hodnocení 1-90, dále je odolný vůči korozi, v testu Emcor má hodnocení 0.
- **AUTOL FLIESSFETT ZSA** má relativně dobrou odolnost vůči vysokým teplotám, velmi dobře snáší vysoký tlak díky specifické protiotěrové aditivaci.
- **AUTOL FLIESSFETT ZSA** je tuk se snadnou čerpatelností také v dlouhém potrubí o malých průměrech .

POUŽITÍ

AUTOL FLIESSFETT ZSA je zvláště vhodný pro použití v centrální mazacích systémech užitkových automobilů.

AUTOL FLIESSFETT ZSA je částečně vhodný pro mazání kuličkových šroubů obráběcích center a převodovek malých nebo středních výkonů.

Více je obecně vhodný pro mazání mechanických dílů v uzavřených skříních, kde je konstrukčně doporučen tekutý tuk.

AUTOL FLIESSFETT ZSA je schopný garantovat optimální mazání v širokém rozsahu pracovních teplot od -50°C do +90°C.



AUTOL FLIESSFETT ZSA

SPECIFIKACE

AUTOL FLIESSFETT ZSA splňuje požadavky následujících klasifikací a specifikací:

- GP 000/00 G-50 DIN 51 502
- ISO L-XEBEB 000
- MB 264.0
- MAN 283 (Li-P 000/00)
- Willy Vogel
- Lincoln GmbH
- Interlube GmbH