



RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je moderní plně syntetický převodový olej na základě PAO.

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je založen na bázi syntetických základových olejů s jedinečnými speciálními přísadami. V praxi vysoko předčil požadavky na současné typy převodových olejů.

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je vhodný i pro velmi vysoké mechanické a tepelné zatížení převodových olejů, dokonce i při nejdelších intervalech výměny olejů.

Aplikační poznámka:

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 je plně syntetický převodový olej.

Kvalita klasifikace:

API GL-4, API MT-1

V praxi byly testovány:

AC Delco 10-4033, BMW 2300 7533 513 MTF LT-2, 83 22 0 309 031 2300 1434 404 MTF LT-1, FIAT 9.55550-MZ2 F178.B06 14621616, FORD WSS-M2C200-D2 WSS-M2C200-C3 1547953 1382914, General Motors 1940711, 88861800, 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157 TYK500030 STC 9158, MB 235.10 A 001 989 26 03, Mitsubishi MZ312644 3005401, MTF-94 Fluid pro Land Rover, MG a Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, TOYOTA 08885-00705, VOLVO 1161681 1161745, VW/AUDI G 052911A2, G 055538A2 pro ZF 6S450 Amarok 0C6, MTF XT4447 M+, MTF ETL8997B, MTF 97309

Vlastnosti:

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 poskytuje:

- vysokotlaký odolný mazací film i při vysokých teplotách oleje a pod vysokým tlakem
- vynikající stabilita ve stříhu a vynikající tepelná stabilita
- velmi dobré viskozitně-teplotní chování
- vysoká odolnost proti oxidaci
- velmi dobrá ochrana proti opotřebení, vynikající EP vlastnosti
- nízká pěnivost i při vysokých rychlostech
- dobré spínací chování při nízkých teplotách, extrémně nízký bod tuhnutí
- prodloužená životnost

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	-
Hustota (při 20 ° C)	g / ml	0,846	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-60	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

08. 01. 2016
 Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0
 Fax.: 052039719-40 / 41