



## RAVENOL MTF-3 SAE 75W

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** je speciální plně syntetický převodový olej.

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** je založen na bázi syntetických základových olejů s jedinečnými speciálními přísadami. V praxi vysoko předčil požadavky na současné typy převodových olejů.

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** je vhodný i pro velmi vysoké mechanické a tepelné zatížení převodových olejů, dokonce i při nejdelších intervalech výměny olejů.

### Aplikační poznámka:

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** je vysoce výkonný převodový olej pro manuální převodovky.

### Kvalita klasifikace:

### Specifikace:

API GL-4

### Praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

BMW 2300 7533 818 MTF LT-3, 83 22 0 396 706, 83 22 7 533, 818 MTF LT-3, MTF JWS2271, PSA Standard 9730A8, TOYOTA 08885-81001, 08885-81081, VOLVO 1161839, 1161838, VW/AUDI G 060 726 A2, G 052 171 A2, G 052 512 A2, VW G 070 726 A2, FORD WSS-M2C200-D2, FIAT 9.55550-MZ6, Suzuki 99000-22B27-036

### Vlastnosti:

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** nabízí:

- Vysokotlaký stabilní mazací film i při vysokých teplotách a oleje pod vysokým zatížením.
- Vynikající stabilita při smyku, a vynikající tepelnou stabilitu.
- Velmi dobré chování viskozity na teplotě.
- Vysoká odolnost proti oxidaci.
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením, vynikající vlastnosti EP.
- Nízká pěnovitost i při vysokých rychlostech.
- Dobré starty při nízkých teplotách, mimořádně nízký bod tuhnutí.
- Prodloužená životnost.
- Stabilní mazací film i při vysokých teplotách a oleje pod vysokým zatížením.

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m <sup>3</sup>	846	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-60	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžádejte technickou konzultaci.

15. 12. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH  
Postfach 1163  
33819 Werther  
Tel.: 05203/9719-0  
Fax.: 052039719-40 / 41