



Agip metalStanz 3 M

Agip metalStanz 3 M je s vodou nemísitelný, nízkoviskozní tvářecí olej s polárními přísadami.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalStanz 3 M	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	818	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	2,7	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	106	DIN ISO 2592
Barva	-	0,5	ASTM D 1500
Koroze na mědi	Kor.stupeň	1-100A3	ASTM D 130

VLASTNOSTI A VÝKON

- Velice účinný olej na minerální bázi pro vysekávání a tažení, s obsahem polárních aditiv.
- Není mísitelný s vodou.
- Pachově neutrální, odpařující se téměř beze zbytků.
- Zanechává velmi tenký olejový film, který je odstranitelný vodnými neutrálními, případně alkalickými čisticími prostředky, zpravidla lze od odmaštění upustit.

POUŽITÍ

Agip metalStanz 3M se hodí převážně jako tažný a lisovací olej pro obrábění tenkých plechů z hliníku, jeho slitin a barevných kovů, ale rovněž pro železné materiály o minimální tloušťce, který zanechává za sebou olejový, téměř nepozorovatelný film maziva. Produkt může být nanášen všemi běžnými způsoby.