



Agip Coro DWV 45 L

Agip Coro DWV 45 L je prostředek na ochranu proti korozi s dobrou schopností vytěsňovat vodu a je bez obsahu baria. Poskytuje vysokou ochranu proti korozi.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Coro DWV 45 L	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	820	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 20°C	mm ² /s	4,5	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	>61	DIN ISO 22719
Klima s kondenzovanou vodou	cykly	>50	DIN ISO 6270-2
Test v solné mlžné komoře	hodiny	>50	DIN ISO 9227
Vydatnost	g/m ²	2,5	FLV-F-03

VLASTNOSTI A VÝKON

- Bez obsahu baria.
- Vytváří vazelinovitý ochranný film s velmi dobrou protikorozi ochranou.
- Dobrá schopnost odpuzovat a vytěsňovat vodu.
- Odstranění omytím průmyslovými čisticími prostředky nebo rozpouštědly.
- Stabilní vůči vnikajícím kyselým a alkalickým látkám.
- Velice vydatné.

POUŽITÍ

Agip Coro DWV 45 L je protikorozi ochranný prostředek pro rychlé schnutí a současné konzervování kovových částí a nástrojů, zvláště po galvanickém zušlechťování. Vhodný pro předběžnou a konečnou konzervaci. Používá se přednostně v ponořovacích lázních, může však být také nanesen postříkem.