



Agip Antifoam SH 2

Agip Antifoam SH 2 je odpěňovač bez silikonu pro s vodou mísitelné chladících kapaliny a je na bázi polyethersiloxanů.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Agip Antifoam SH 2	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	1040	DIN 51 757
Viskozita při 40°C	mm ² /s	600	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	>100	DIN ISO 2592

VLASTNOSTI A VÝKON

- Odpěňovač bez silikonů.
- Neobsahuje žádné hydrofobní methylsiloxany.
- Nevytváří žádné dělicí filmy, neruší tak následné procesy, jako například čištění, lakování nebo galvanizování.
- Zakládá se na polyethersiloxanech.
- Optimální odpěňovací účinek
- Část této přísady je vynášena s nasbíraným olejem.

POUŽITÍ

Agip Antifoam SH 2 se používá jako odpěňovač pro s vodou mísitelné chladící a mazací kapaliny. Doporučuje se předběžné zředění vodou v poměru 1:10.

Doporučené koncentrace při použití: 0,01 – 0,05%
vztaženo na objem obíhající chladící a mazací kapaliny