

MOL M-Guard 101

konzervační olej



MOL M-Guard 101 je univerzální ochranný olej pro metalurgické a strojní výrobky. Je to vysoce rafinovaný minerální olej s nízkou viskozitou bez obsahu rozpouštědel. Obsahuje pečlivě harmonizovanou kombinaci inhibitorů vykazující vynikající schopnost odpuzovat a separovat vodu. Doporučená aplikace je rozprašováním nebo ponořením, ale také může být aplikován pomocí válečku nebo namáčením. V uzavřených prostorech zajišťuje ochranu proti korozi po dobu 6 - 12 měsíců. Neobsahuje PCB, PCT a ostatní sloučeniny chloru nebo sloučeniny barya.

Použití



Ochrana proti korozi při skladování uvnitř (ocelové plechy, ocelové dráty, ocelové trubky, strojní části, ložiska, nářadí, části vozidel a strojů, stavební prvky, atd.)

Pro průmyslové použití

Vlastnosti a výhody

Vynikající smáčení povrchu

Dlouhodobá ochrana proti korozi v případě, že jsou skladovány v krytých skladech

Snadno omyvatelný

Usazeniny lze snadno odstranit z povrchu ošetřované části stroje pomocí organického rozpouštědla nebo vodou rozpustným alkalickým čisticím prostředkem, a to i po delším skladování

Bez těžkých organických sloučenin (VOC)

Neobsahuje těžké uhlovodíky, minimálně znečišťuje ovzduší
Bezpečnější a pohodlnější pracovní prostředí

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	světle hnědá kapalina
Hustota při 15 °C [g/cm ³]	0,878
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	8,5
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	130
Atmosférická koroze [cyklus]	11
Adaléktartalom [% m/m]	30
Použití - namáčení [g/m ²]	1,5

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 24 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

MOL M-Guard 101

konzervační olej



Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101999

SAP kód a balení:

13303135 MOL M-Guard 101 10LA

10 l plastový kanistr

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2022.02.21 10:22

2 / 2 Strana.

Verze: 010.000.000