

MOL Fortilmo SDD 550

ekologický olej pro hluboké tažení



MOL Fortilmo SDD 550 je vysoce výkonný olej pro hluboké tažení vyvinutý pro rozsáhlé tváření silných ocelových desek. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující složky, které odolávají vysokým tlakům, zabraňují opotřebením a korozi a zlepšují přilnavost. Aplikaci na povrch lze provést buď mazacím válcem, nástřikem, ponořením nebo namáčením. Neobsahuje PCB, PCT, jiné sloučeniny chlóru ani sloučeniny barya.

Použití



Tváření plechu při vysokém zatížení a za extrémně náročných podmínek

Hluboké tažení s vysokým stupněm redukce

Výroba součástek se střední a velkou tloušťkou stěny

Ocelové plechy odolné proti korozi vhodné pro hluboké tažení

Hliníkové slitiny

Pro průmyslové použití

Vlastnosti a výhody

Vynikající mazivost

Účinné snížení tření a opotřebením i při extrémně vysokém zatížení, poskytuje vysoký stupeň ochrany nástrojů
Nižší specifické náklady na nástroj

Vynikající smáčení povrchu

Na kovových površích vytváří souvislý mazací film, který zajistí kontinuitu mazání.
Zabraňuje slepení a trhání, chrání nástroje
Produktivní výroba a vynikající kvalita povrchu

Účinná dočasná ochrana proti korozi

Nižší výrobní náklady a nižší náklady na povrchovou úpravu

Snadno omyvatelný

Mazací film zbývající na povrchu kovových částí je možné odstranit bez zbytků použitím alkalického čisticího prostředku
Nemá vliv na kvalitu nátěrů, laků a předúpravu

Specifikace a schválení

ISO 6743-7: L-MHE

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 012.000.001

MOL Fortilmo SDD 550

ekologický olej pro hluboké tažení



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	hnědý, čirý, viskózní
Hustota při 15 °C [g/cm ³]	0,953
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	510
Bod tekutosti [°C]	-6
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	243
Korróziógtátló tulajdonság acélon, "B" módster * [stupeň]	0

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 12 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101991

SAP kód a balení:

13100659 MOL Fortilmo SDD 550 10LA

10 l plastový kanistr

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)