

MOL Formoil FL 28

odformovací olej



MOL Formoil FL 28 je odformovací pomocný prostředek obsahující vysoce rafinovaný minerální olej a speciální aditiva, která účinně zvyšují separační vlastnosti. Zabraňuje ulpívání formy k výrobku a poskytuje dočasnou ochranu ocelových forem proti korozi mezi jednotlivými aplikacemi. Lze jej použít pro mazání obvyklých materiálů forem jako např. ocel, hliník, dřevo, překližka, apod. Aplikaci na formy lze neekonomičtěji provést nástřikem, ale lze jej rovněž aplikovat válečky nebo štětci.

Použití



Výroba betonových dlaždic
Výroba betonových výrobků
Tyčové, ploché, hranaté výrobky

Vlastnosti a výhody

Složení pro specifickou aplikaci	Zabraňuje ulpívání tvarovanému materiálu k formě Rychlá a jednoduchá demontáž bez poškození hran a vrcholů Tvářený materiál je bez povrchových vad, nerovností a olejových skvrn
Snadno se nanáší na povrchy	Aplikace na formu je možná nástřikem, válečkem nebo štětcem
Dobré tokové vlastnosti	Použitelné ve venkovních i vnitřních prostorách
Dobrá ochrana proti korozi	Brání rezavění částí forem a prodlužuje jejich životnost
Hospodárné použití	Specifický požadavek na mazivo: 50-80 m ² /kg v závislosti na technologii mazání a materiálu bednění

Specifikace a schválení

ISO-L-B

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	žlutohnědý, čistý
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,867
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	7,3
Bod teplotnosti [°C]	- 48
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	120

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL Formoil FL 28

odformovací olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101999

SAP kód a balení:

13100427 MOL Formoil FL 28 170KG

216,5 l ocelový sud

13301246 MOL Formoil FL 28 860KG

1000 l kontejner

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)