

MOL Acticut ME 32

ekologický řezný olej



MOL Acticut ME 32 je řezný olej bez obsahu chlóru vyvinutý speciálně pro zpracování snadno obrábitelné oceli. Lze jej rovněž efektivně použít pro obrábění oceli různého složení. Skládá se z vysoce rafinovaného minerálního oleje a přísad obsahujících účinnou síru pro zlepšení mazací schopnosti, stejně jako přísady pro inhibici koroze a pro snížení tvorby olejové mlhy. Neobsahuje PCB, PCT, těžké kovy nebo sloučeniny barya.

Použití



Středně zatížené třískové obráběcí operace

Různé řezné operace (soustružení, vrtání, řezání závitů, atd.)

Legované oceli

Automatické a snadno obrábitelné ocelové materiály

Hliníkové slitiny

Procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních

Omezená použitelnost pro obrábění žlutých kovů kvůli obsahu aktivní síry

Pro průmyslové použití

Vlastnosti a výhody

Vynikající mazivost

Efektivní snížení tření a opotřebení, zajišťuje dlouhou životnost břitů nástroje

Nižší specifické náklady na nástroj

Řezání bez poškození hran

Snížení tepla vznikajícího třením a lepší odstraňování třísek

Vyšší produktivita, nižší výrobní náklady

Vynikající dočasná ochrana proti korozi

Účinná dočasná ochrana obrobků proti korozi, snižuje náklady na povrchovou úpravu

Nízká tendence k pěnění

Vytváří souvislý mazací film, poskytuje vyvážený chladicí a mazací účinek

Vynikající kvalita povrchu a vysoká přesnost výroby

Nízká tendence k tvorbě mlhy

Bezpečnější a pohodlnější pracovní prostředí

Specifikace a schválení

EMAG

ISO 6743-7: L-MHF

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 011.001.000

MOL Acticut ME 32

ekologický řezný olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	žlutě zbarvená, čirá
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,875
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	32
Bod tekutosti [°C]	-12
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	235

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 48 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101991

SAP kód a balení:

13303130	MOL Acticut ME 32 10LA	10 l plastový kanistr
13100629	MOL Acticut ME 32 50KG	60 l ocelový sud
13100630	MOL Acticut ME 32 180KG	216,5 l ocelový sud
13100628	MOL Acticut ME 32 860KG	1000 l kontejner

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)