



RAVENOL ATF Dexron III H

RAVENOL ATF Dexron III H je univerzální ATF (kapalina pro automatické převodovky) nejnovější generace pro všechny automatické převodovky s a bez řízeného uzamknutí spojky, pro který typ převodové kapaliny Dexron III H jsou předepsány.

RAVENOL ATF Dexron III H je navržen na základě hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivami a inhibitory k zajištění řádného fungování automatické převodovky.

Aplikační poznámka

RAVENOL ATF Dexron III H byl vyvinut pro použití v automatických převodkách s regulovaným měničem točivého momentu uzamknutí spojky.

RAVENOL ATF DEXRON III H je vhodný zejména pro použití v převodkách s ATF Dexron III specifikace H.

RAVENOL ATF DEXRON III H je mísitelný se všemi značkami ATF. Doporučuje se proplach před závěrečným plněním **RAVENOL ATF DEXRON III H**

Kvalita klasifikace

je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Specifikace

Dexron III H, Allison C4, Allison TES-389

Uvolnění

MAN 339 Type Z-2, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, Voith 55.6336.3x Extended drain (G1363), Allison TES-389 AA-33072010 (ATF III H)

Praxe a testovány ve agregátů s náplní

MB 236.1, 236,6, 236,9, 236,10, ZF TE-ML 05L, VOLVO Transmission Oil 97341, VOLVO 1161521 a 1161621

Vlastnosti

RAVENOL ATF DEXRON III H nabízí:

- Velmi dobrá mazací schopnost i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký, stabilní viskozitní index
- Velmi nízký bod tuhnutí
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, korozi a pění
- Dobře koordinované s nízkým třením
- Neutrální chování vůči těsnicím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červený	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	862	EN ISO 12185
Viskozita při -40 ° C	cp	12100	DIN 51377
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	34.0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	7.7	DIN 51 562
Viskozita index VI		210	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	185	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-51	DIN ISO 3016
Síranový popel	%	0.1	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

14. 11. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41