

HOUGHTO-GRIND S 170 BF

Vodou editelná kapalina na opracování kov

POPIS

Produkt HOUGHTO-GRIND S 170 BF je pln syntetická brusná kapalina bez bóru a formaldehydu s vysoce kvalitní přísadou proti korozi. Pr hledný roztok bez obsahu minerálních olej poskytuje dlouhou životnost nápln stroje a skv le zamezuje necht nému p enosu oleje.

POUŽITÍ

Produkt HOUGHTO-GRIND S 170 BF je navržen pro povrchové a válcové broušení železných materiál v etn litin.

Syntetické složení poskytuje velmi nízkou p nivost, maximální efektivitu filtrace a rychlé odprašování.

Produkt je navržen pro m kké až st edn tvrdé vody.

DOPORU ENO PRO POUŽITÍ

Broušení železa 3–6 %

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Vzhled koncentrátu | Pr hledná žlutá kapalina |
| Specifická hmotnost p i 20°C | 1,1 |
| Faktor refraktometru | 2,4 |
| Vzhled emulze | Pr hledný, bezbarvý |
| pH p i použití | 8,7-9,1 |

VÝHODY

- o Zcela zabra uje rozst ikování oleje – vynikající viditelnost komponent bez únik chladiiva
- o Vynikající nízká p nivost – není t eba žádné ošet ení proti p nivosti
- o Vynikající istící schopnosti – pro delší životnost kotou e a lepší kvalitu povrchu.
- o Výborná ochrana proti korozi – mén zmetk a menší pot eba údržby stroje
- o Rychlá separace jemných složek – výborná filtrovatelnost s prodlouženou životností filtru
- o Bez bóru – bez klasifikace SVHC v REACH
- o Neobsahuje minerální oleje, bór, formaldehyd, chlór, sekundární aminy a fenol – výborný profil EHS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vodou rozpustné chladicí kapaliny jsou dopl ovány celou adou vysoce kvalitních, speciálních kapalin, v etn energeticky úsporných mycích chemikálií, málo se zamlžujících ezacích olej , p ípravk proti korozi bez obsahu VOC a kapalin pro tepelné zpracování s dlouhou životností. Služby pé e o kapaliny dopl ují naše portfolia služeb s p idanou hodnotou adou odborných služeb a vybavení, které pomáhá snižovat náklady a zlepšuje produktivitu. Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, v etn skladovací doby, naleznete v ásti 7 bezpečnostních datových list . Produkt je nutné skladovat zakrytý v istém a suchém prostředí a chránit p ed mrazem. Doporu ená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup vým n ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPE NOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s p edpisy (ES) . 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo p ípravky spl ují kritéria v souladu se sm nicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

RF19/09/2012CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých v íme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech p ípadných situacích a provozních prost edích. K dispozici nejsou žádné vyjád ené nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44
www.lubstar.cz