

# GARIA SL 201

Olej pro mikromazání

## POPIS

Produkt GARIA SL 201 je založen na přírodních esterech z nasycených mastných kyselin. Vybrané antioxidanty poskytují oleji vysokou odolnost vůči oxidaci. Kombinace aditiv pro extrémní tlaky a aditiv proti opotřebení vytváří olej s vlastnostmi dovolujícími vysoké zatížení.

Produkt GARIA SL 201 obsahuje aktivní síru a může odbarvovat žluté kovy. Olej neobsahuje zinek a chlor.

## POUŽITÍ

Produkt GARIA SL 201 je vysoce výkonný mikromazací olej pro všechny druhy ocelí, hliníku a letecké či lékařské materiály. Používá se pro všechny klasické mikromazací aplikace, jako je řezání, vrtání a frézování.

Produkt GARIA SL 201 lze použít pro rozprašování v zařízení s jedním kanálem i se dvěma.

Schváleno společností Bielomatic

## DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

GARIA SL 201 Používá se čistý v dodané formě.

## OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m <sup>3</sup>	920	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm <sup>2</sup> /s	32	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	210	ASTM D 92
Bod tání °C	-15	ASTM D 97
Měděná koroze	4b	ASTM D 130

## VÝHODY

- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Zvýšená produktivita – vysoká rychlost odebrání materiálu
- Bezpečná manipulace – vysoký standard EHS
- Bezpečná manipulace – má schválení OEM

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít řadu produktů Houghton průmyslových maziv, čisticidel a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

## SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM/JS 18/09/2012 CZ



**HOUGHTON™**

česká republika

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.