

MOL DOT 4+

brzdová kapalina



MOL DOT 4+ je syntetická brzdová kapalina na bázi polyglykoléteru a polyglykolu, obsahující inhibitory oxidace, koroze a pění, má vynikající schopnosti absorbovat vlhko a teplotu suchého bodu varu alespoň 260 °C. Lze ji míchat se všemi brzdovými kapalinami se stejnou specifikací.

Použití



Hydraulické brzdy a spojky ve vozidlech

Hydraulické brzdové systémy s protiblokovacím systémem (ABS) a systémem kontroly stability (ASC)

Vlastnosti a výhody

Vynikající schopnost absorbovat vlhkost

Brání vytváření ledových krystalů při nízkých teplotách a bublin par při vysokých teplotách

Vynikající ochrana proti opotřebením

Vynikající ochrana pracovních válců hydraulických brzdových systémů

Nízký bod tekutosti

Přenos tlaku je garantován až do -40 °C

Kompatibilní s konstrukčními materiály

Nedochází k poškozování plastových a pryžových částí brzdového systému

Vynikající ochrana proti korozi

Vyšší úroveň ochrany kovových částí (šedá litina, měď, zinek, kadmium, hliník)

Specifikace a schválení

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	žlutá
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	2,34
Kinematická viskozita při -40 °C [mm ² /s]	1315
Měrná hmotnost při 20 °C [g/cm ³]	1,04
pH	8,9
Bod varu [°C]	270
Mokřý bod varu [°C]	163

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2023.01.11 10:50

1 / 2 Strana.

Verze: 004.002.003

MOL DOT 4+

brzdová kapalina



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu se vzduchotěsným uzávěrem, odděleně od potravin, na místě chráněném před vodou a slunečním zářením a mimo dosah dětí.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 45°C

Informace pro objednání

SAP kód a balení:

19010463 MOL DOT 4+ X0,5L

19010444 MOL DOT 4+ 0,5L

19010310 MOL DOT 4+ 215KG

0,5L műanyag flakon

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)