

MOL DOT 5.1

brzdová kapalina



MOL DOT 5.1 je syntetická brzdová kapalina na bázi polyglykoléru a polyglykolu, obsahující inhibitory oxidace, koroze a pění, má vynikající schopnosti absorbovat vlhko a teplotu suchého bodu varu alespoň 260 °C. Lze ji míchat se všemi brzdovými kapalinami se stejnou specifikací.

Použití



Hydraulické brzdy a spojky ve vozidlech

Hydraulické brzdové systémy s protiblokovacím systémem (ABS) a systémem kontroly stability (ASC)

Vlastnosti a výhody

Vynikající schopnost absorbovat vlhkost

Brání vytváření ledových krystalů při nízkých teplotách a bublin par při vysokých teplotách

Vynikající ochrana proti opotřebení

Vynikající ochrana pracovních válců hydraulických brzdových systémů

Nízký bod tekutosti

Přenos tlaku je garantován až do -40 °C

Kompatibilní s konstrukčními materiály

Nedochází k poškozování plastových a pryžových částí brzdového systému

Vynikající ochrana proti korozi

Vyšší úroveň ochrany kovových částí (šedá litina, měď, zinek, kadmium, hliník)

Specifikace a schválení

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 5.1
ISO 4925 Class 5-1

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	žlutá
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	2,16
Kinematická viskozita při -40 °C [mm ² /s]	810
Měrná hmotnost při 20 °C [g/cm ³]	1,069
pH	7,49
Bod varu [°C]	269
Mokřý bod varu [°C]	187

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:27

1 / 2 Strana.

Verze: 004.002.001

MOL DOT 5.1

brzdová kapalina



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu se vzduchotěsným uzávěrem, odděleně od potravin, na místě chráněném před vodou a slunečním zářením a mimo dosah dětí.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 45°C

Informace pro objednání

SAP kód a balení:

19010445 MOL DOT 5.1 0,5L

0,5L műanyag flakon

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)