

# MOL Farm STOU 10W-40

## univerzální traktorový olej



MOL Farm STOU 10W-40 e univerzální traktorový olej typu STOU vyrobený z vysoce rafinovaných minerálních olejů a komplexního aditivačního systému, který splňuje požadavky pro traktory.

### Použití



Měniče točivého momentu zemědělských a stavebních strojů vhodné pro John Deere Direct Drive, Powershift.

Převodovky AGCO (Fendt) Vario

Motory traktorů a samohybných zemědělských strojů, u nichž je předpis výrobce uveden v seznamu "Specifikace a schválení"

Hydrostatické pohony

### Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebením

Optimální třecí vlastnosti

Vynikající ochrana proti korozi

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Zlepšené nízkoteplotní vlastnosti

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Mokré brzdy a spojky pracují tišší a bez chvění

Dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti

Netvoří se usazeniny anebo kaly  
Spolehlivý provoz a nižší provozní náklady

Spolehlivý provoz i při nízkých teplotách

### Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-40  
ACEA E3-96 Issue 4  
API CG-4  
API GL-4  
Ford ESN M2C159-B/C  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML 06B  
ZF TE-ML 06C  
ZF TE-ML 07B  
Allison C-4  
John Deere JDM J20C  
John Deere JDM J27  
Massey-Ferguson M1145  
Massey-Ferguson M1144  
White-Farm Q-1826  
Eaton (Vickers) M-2950-S  
Eaton (Vickers) I-280-S

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz) Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 026.002.000

# MOL Farm STOU 10W-40

## univerzální traktorový olej



### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,872
Kinematická viskozita při 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	88,4
Kinematická viskozita při 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	13,0
Viskozitní index	146
Bod tekutosti [°C]	-42
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

### Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C