



RAVENOL DXG 5W-30

RAVENOL DXG 5W-30 je plně syntetický motorový olej pro osobní vozidla zážehové a vznětové motory s nebo bez přeplňování a přímé vstřikování. Minimalizace tření, opotřebením a spotřebu paliva, vynikající vlastnosti při studeném startu. Rozšířená intervaly výměny oleje v souladu s pokyny výrobce. Složení oleje, aby se minimalizovala pravděpodobnost předstihu (LSPI, nízkorychlostní předstih). Doporučuje se pro turbo benzínový motor s přímým vstřikováním (GDI turbo).

RAVENOL DXG 5W-30 poskytuje značný potenciál úspory paliva, následné snížení emisí a tím přispívá k ochraně životního prostředí.

Aplikační poznámka:

RAVENOL DXG 5W-30 je plně syntetický lehkoběžný motorový olej pro moderní motory a je uvolněn Opel / General Motors s nejnovějšími GM dexos 1 specifikací pro moderní GM zážehové motory vozidel, za všech provozních podmínek.

RAVENOL DXG 5W-30 je také používán pro uvedené specifikace Ford a Chrysler.

Kvalita klasifikace:

RAVENOL DXG 5W-30 uvolněn a osvědčen při použití u agregátů s předepsanou náplní:

API SN (RC), ILSAC GF-5

Uvolnění:

GM dexos1 (License No. GB1C0601081), GMW 16181

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C929-A, Chrysler MS-6395

Vlastnosti:

RAVENOL DXG 5W-30 poskytuje:

- Úspora pohonných hmot v částečném a plném zatížení
- Velmi stabilní chování viskozity
- Vynikající stříhová stabilita
- Velmi dobré vlastnosti při studených startech
- Bezpečný mazací film i při velmi vysokých provozních teplotách
- Vynikající ochrana proti korozi
- Vynikající detergenční a disperzní schopnosti
- Dlouhá životnost díky vysoké oxidační stabilitě
- Vhodné pro vozy s katalyzátorem

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutohnědá	vizuální
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	850	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	55	Normy DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	9,5	Normy DIN 51 562
viskozitní index VI		160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	C	-36	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	7,6	DIN ISO 3771
Síranový popel	% Hm.	0,9	DIN 51 575

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a jsou předmětem obchodních výkyvů.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.

V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41