



RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40

RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40 je SHPD (prodloužené výměnné intervaly) motorový olej, speciálně formulován pro stacionární dieselové motory na jachtách a lodích.

RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40 je navržen tak, speciálně pro prodloužené intervaly výměny oleje (v souladu s pokyny výrobce).

Specifikace

API CF, API CI-4, ACEA E7, ACEA B4

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Vetus DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO PENTA, Caterpillar, Iveco, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, Yanmar, Detroit Diesel, Sulzer, SKL

Vlastnosti:

RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40 nabízí:

- extrémně vysoká zatížitelnost, velmi vysoká oxidační stabilita
- vynikající odolnost proti stárnutí
- vynikající viskozitně-teplotní chování
- vysoké bezpečnostní rezervy i při okrajových podmínkách mazání
- vynikající pro prodloužené výměnné intervaly výměny oleje
- nejvíce se hodí pro náročné provozní podmínky

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	885	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	106.0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	14.5	DIN 51 562
Viskozitní index VI		144	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	222	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-27	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	11.5	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.3	-

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžádejte technickou konzultaci.

28. 04. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0
 ,Fax.: 052039719-40 / 41