



RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB je legovaný druh oleje pro použití v běžných vozidlech s nebo bez olejového filtru. Je vyroben z pečlivě vybraných čistých minerálních rafinátů. Poskytuje oxidační stabilitu, to je bez pěnovosti a má také vynikající vlastnosti viskozity na teplotě. Díky nízkému nastavení bodu, tento olej může být použit v nízkých i vysokých teplotách a zaručuje dokonalé mazání. Je vhodný pro použití ve většině benzínových motorů / historických vozidel vyrobených před rokem 1951. Použití tohoto oleje v moderních motorech může vést k poškození motoru.

Aplikační poznámka:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB je určen pro použití v motorech vozidel, které byly vyrobeny před rokem 1951, kde je požadována specifikace API SB.

Dodržovat intervaly výměny oleje uvedených v návodu výrobce.

Specifikace:

API SB

Vlastnosti:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB poskytuje:

- Ochrana proti korozi
- Velmi dobrá stříhová stabilita
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Velmi dobré chování viskozity na teplotě
- Velmi dobré detergentní a dispergační vlastnosti
- Zabraňuje tvorbě černého kalu
- Dobré vlastnosti při studených startech

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	885	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	207,3	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	17,7	DIN 51 562
Viskozitní index VI		91	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	270	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-12	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.

V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

06. 09. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0,

Fax.: 052039719-40 / 41