



## RAVENOL PSA 75W-80

RAVENOL PSA 75W-80 je víceúčelový, vysoce kvalitní syntetický převodový olej se speciálními EP vlastnostmi.

RAVENOL PSA 75W-80 má vynikající ochranu proti opotřebení, antikorozi a mazací vlastnosti.

### Aplikační poznámka:

RAVENOL PSA 75W-80 se používá tam kde je požadováno správné mazání manuálních převodovek

RAVENOL PSA 75W-80 může být použit v manuálních převodovkách, kde výrobce stanoví nízkou viskozitu oleje.

### Kvalita klasifikace:

#### Specifikace:

API GL-4+

### Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

PSA Standard B 71 2315

### Vlastnostnosti:

RAVENOL PSA 75W-80 nabízí:

- Vynikající ochrana proti oxidaci
- Nízká viskozita při nízkých teplotách
- Vynikající ochrana proti opotřebení
- Vylepšené vlastnosti EP
- Dobré pěnící vlastnosti
- Neutrální na tmely
- Vynikající ochrana proti rezivění a korozi

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	vizuální
Hustota při 20 ° C	kg / m <sup>3</sup>	847	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm <sup>2</sup> / s	52,8	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	8,9	DIN 51 562
Viskozitní index VI		148	DIN ISO 2.909
Bod vzplanutí (COC)	C	242	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	C	-36	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

03.11. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH  
Postfach 1163  
33819 Werther  
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41