



RAVENOL SSV 0W-30

RAVENOL SSV 0W-30 je plně syntetický motorový olej pro automobilové motory benzinové a naftové s nebo bez přeplňování turbodmychadlem a přímým vstřikováním. Minimalizuje tření, opotřebení a spotřebu paliva, výborné vlastnosti studených startech. Prodloužený interval výměny oleje v souladu s pokyny výrobce.

RAVENOL SSV 0W-30 dosáhne jeho složení se speciálními základovými oleji a PAO vysoký viskozitní index. Výborný startovací výkon za studena zaručuje optimální bezpečnost mazání během studené startovací fáze. Významným úsporám paliva přináší **RAVENOL SSV 0W-30** snižování emisí CO₂, které pomáhají chránit životní prostředí.

Aplikační poznámka:

RAVENOL SSV 0W-30 je univerzální palivo šetřící motorový olej, špičkový produkt pro moderní osobní automobily se zážehovými a vznětovými motory nejnovější generace.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

ACEA A5/B5, API SL

Uvolnění:

VOLVO VCC 95200377

Vlastnosti:

RAVENOL SSV 0W-30 poskytuje:

- Univerzální použití ve všech vznětových a zážehových motorech osobních aut
- Rychlé mazání motoru a to i při teplotách nižších než -30°C
- Nízká rychlost odpařování, tím je nižší spotřeba oleje
- Poskytuje ochranu před odkalováním, karbonových úsad, laků a korozi i za nepříznivých podmínek.
- Nevytváření úsad ve spalovacích komorách v oblasti pístních kroužků a ventilů.
- Neutralita vůči těsnícím materiálům.

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	838	EN ISO 12185
Viskozita při -35 ° C	mPa.s	4610	ASTM D5293
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	52,87	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	9,7	DIN 51 562
Viskozitní index VI		172	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	234	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-57	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	10.0	DIN ISO 3771
Síranový popel	% Hm.	1.4	DIN 51 575
Noack zkouška vypařování	%	8.1	ASTM D5800 / b
Viskozita při -40 ° C	mm ² / s	16300	ASTM D3829
HTHS při 150 ° C	mPa * s	2,97	CEC L-36-A-97

Všechny údaje jsou přibližné hodnoty a jsou předmětem obvyklých variací.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.

V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

26. 04. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41