



RAVENOL RHP Gear SAE 75W-90

RAVENOL RHP Gear SAE 75W-90 je plně syntetický převodový olej, speciálně vyvinutý pro závodní účely. Speciální aditiva zaručují vysokou únosnost, stabilní viskozitu, optimální ochranu proti opotřebením, nízké pění, správné mazání, snižuje ohřev přenosu.

RAVENOL RHP Gear SAE 75W-90 má vynikající protioděrové vlastnosti a optimální chování viskozity na teplotě.

Aplikační poznámka:

RAVENOL RHP Gear SAE 75W-90 je plně syntetický závodní převodový olej pro použití v závodních vozidlech.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

API GL-5, API GL-4

Vlastnostní:

RAVENOL RHP Gear SAE 75W-90 nabízí:

- Vysokotlaká stabilita mazacího filmu i při vysokých teplotách oleje a při vysokém zatížení
- Vynikající stříhová a teplotní stabilita
- Velmi dobré chování viskozity na teplotě
- Vynikající odolnost proti stárnutí a vysoká odolnost proti oxidaci
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením, vynikající EP vlastnosti
- Nízká pěnívost a to i při vysokých rychlostech
- Dobrá kompatibilita nebarevných kovů a těsnících materiálů
- Dobré chování i při nízkých teplotách, nízký bod tuhnutí
- Stabilní mazací film, dokonce i při vysokých teplotách oleje a při a při vysokém zatížení
- Snižovaný přenos hluku prostřednictvím nízkých vibrací i v horkém oleji prostřednictvím olejového filmu s dobrou přilnavostí

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Barva		zlatohnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	864	EN ISO 12185
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	16,8	DIN 51 562
Bod vzplanutí(COC	° C	< 170	DIN ISO 2592

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

05.11. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41