



## RAVENOL RACING KART 2T

**RAVENOL Racing Kart 2T** plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality. Na základě zkušeností byl vyvinut pro silniční závody a motocross, vývojově byl testován na celém světě v nejtěžších podmínkách na Grand Prix závodech. Základní složky výrobku jsou odlišné od běžných syntetických základových olejů, přičemž obsahují NHC Polyol a polyisobutylenu. Tyto syntetické složky mají velkou molekulární strukturu a zaručují maximální možnou ochranu.

### Aplikační poznámka:

**RAVENOL Racing Kart 2T** je mísitelný s minerálními a syntetickými 2-taktními oleji až 50: 1 ve směsi (v závislosti na návodu výrobce).

**RAVENOL Racing Kart 2T** je nemísitelný s oleji na ricinové bázi nebo paliva obsahující methanol.

**RAVENOL Racing Kart 2T** není vhodný pro samostatné mazání, vždy pořádně promíchejte.

### Kvalita klasifikace:

**RAVENOL Racing Kart 2T** je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní.

### Uvolnění:

FIA-CIK Homologace

### Vlastnostní:

**RAVENOL Racing Castor 2T** nabízí:

- Minimální opotřebení
- Nejvyšší stříhová stabilita v těch nejnáročnějších podmínkách
- Ochrana pístu díky vynikající mazivosti
- Maximální ochrana proti opotřebení
- Zvýšená odolnost a životnost motoru
- Vynikající odolnost proti korozi

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Barva		zlatohnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m <sup>3</sup>	899	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm <sup>2</sup> / s	216,3	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	25	DIN 51 562
Viskozitní index VI		120	DIN ISO 2.909
Bod vzplanutí	° C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-33	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	1.5	DIN ISO 3771

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

03.11. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH  
Postfach 1163  
33819 Werther  
Tel.: 05203/9719-0  
Fax.: 052039719-40 / 41