



RAVENOL SSF

RAVENOL SSF je speciální hydraulický olej na bázi syntetického a minerálního oleje s bezpopelnatými aditivami. Díky své speciální formulaci vlastností. **RAVENOL SSF** zajišťuje vynikající teplotní stabilitu.

Aplikační poznámka

RAVENOL SSF je určen pro použití od -40 ° C do +100 ° C a proto je vhodný pro nejnovější vývoj v automobilovém průmyslu.

RAVENOL SSF splňuje požadavky VW specifikace TL 521 46, proto nabízí optimální výkon jako centrální hydraulický olej v servořízení, zadní náprava řízení, úroveň řízení, hydropneumatické odpružení, tlumiče, pro aktivní tlumení a motoru podpora hydrostatickým pohonem pro ventilátor, generátorem a klimatizací pro stabilitu a trakční systémy (ABS / ASR / ASC), centrální zamykání, elektro-hydraulické shrnovací ovládání, hydraulický posilovač brzd a hydropneumatické odpružení pro VW, Audi, Seat, Škoda. Zvláště vhodné pro použití v chladných oblastech.

Kvalita klasifikace:

Specifikace

ISO 7308, DIN 51524 část 2

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní

VW TL 521 46 (000 G002, G004, 000), MB 343.0, MB 345.0, CHF11S, CHF202, Opel 1940 715, Opel 1940 766, Ford M2C204-A, Ford 1384110, ZF TE-ML 02K, 93160548 SAAB, BMW 83 29 0 429 576, A1, 9979 Citroen, Land Rover Cold Climate PAS kapalina LRN2261 14315, Hyundai / Kia PSF-4 03.100 - 00.130, VOLVO 30741424, Toyota PSF NEW-W, Toyota 08886-01115

Vlastnosti:

RAVENOL SSF nabízí:

- Extrémně nízký bod tuhnutí
- Lepší viskozita a koeficient tření
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením
- Vynikající tepelná stabilita
- Vylepšené vlastnosti EP
- Dobrý schopnosti proti pění
- Neutrální vůči těsnícím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Norma
Barva		jasně, zelená	-
Hustota při 15 ° C	g / ml	0870	ČSN EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	16-23	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	asi 7	DIN 51 562
VI		> 300	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	> 100	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	<-50	DIN ISO 3016

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0
 Fax.: 052039719-40 / 41