



RAVENOL Marineoil Petrol 15W-40

RAVENOL Marineoil Petrol 15W-40 je minerální vysoce výkonný legovaný lodní motorový olej pro 4-taktní benzinové motory.

RAVENOL Marineoil Petrol 15W-40 je speciálně navržen pro prodloužené intervaly výměny oleje (v souladu s pokyny výrobce).

Specifikace

API SL

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

VOLVO Penta AB, Mercruiser, Yanmar, Kohler

Vlastnosti:

RAVENOL Marineoil Petrol 15W-40 poskytuje:

- extrémně vysoká únosnost, vysoká oxidační stabilita
- vynikající odolnost proti stárnutí
- vynikající chování viskozity na teplotě
- vysoké bezpečnostní rezervy i při okrajových mazacích podmínkách
- vhodné pro prodloužené intervaly výměny oleje
- nejlépe se hodí pro náročné provozní podmínky

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrá	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	885	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm / s	106,0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm / s	14.5	DIN 51 562
Viskozitní index VI		144	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	222	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-27	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	11.5	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.3	-

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje.

Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

18. 04. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0,
 Fax.: 052039719-40 / 41