



RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic je motorový olej pro použití lodní benzinové motory.

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic je složen z netradičních syntetických složek a moderních aditiv HC základových olejů.

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic zaručuje nejdelší intervaly výměny oleje a ochranu proti opotřebením při nízké spotřebě oleje a paliva.

Aplikační poznámka:

Specifikace

API SL, ACEA E7/B4

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Vetus DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO PENTA, Caterpillar, Iveco, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, Yanmar, Detroit Diesel, Sulzer, SKL

Vlastnosti:

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic poskytuje:

- vynikající mycí a čistící schopnosti
- nízké ztráty vypařováním
- vysoká odolnost proti stárnutí
- optimální starty za studena
- nejlepší ochrana proti opotřebením
- snižuje spotřebu oleje a paliva

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	868	DIN 51 757
Viskozita při -25 ° C,	mPa.s	<7000	DIN 51 377
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	92.0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	13.7	DIN 51 562
Viskozitní index VI		151	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	214	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	- 36	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	11	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.3	-

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

18. 036. 2014
 Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0,
 Fax.: 052039719-40 / 41