



RAVENOL MZG 80W-90

RAVENOL MZG 80W-90 je víceúčelový převodový olej na bázi vysoce kvalitních základových olejů, s vyváženou kombinací účinných látek. Tím je zajištěna vysoká ochrana proti opotřebením, oxidační stabilita, nízký bod tuhnutí a v neposlední řadě potlačuje tvorbu pěny a tím umožňuje použití oleje v různých provozních podmínkách.

Aplikační poznámka:

RAVENOL MZG 80W-90 je vhodný pro mazání manuálních převodovek, diferenciálů a koncových převodech ve vozidlech, které vyžadují převodový olej EP podle specifikací výrobce.

Kvalita klasifikace:

RAVENOL MZG 80W-90 je uvolněn, osvědčený praxí a osvědčený při použití u agregátů s náplní:

Specifikace:

API GL-4, MIL-L-2105 D

Uvolnění:

ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

MAN 341 Typ E-1, MAN 341 Typ Z-1, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008 A

Vlastnosti:

RAVENOL MZG 80W-90 nabízí:

- Dobře přilnavý, tlakově odolné mazací filmy
- Vynikající oxidační stabilitu
- Nadprůměrné vlastnosti viskozity na teplotě
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a neželezným kovům
- Neutrální na těsnicí materiály a tmely

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	892	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	150,1	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	16.4	DIN 51 562
Viskozitní index VI		117	DIN ISO 2.909
Bod vzplanutí (COC)	° C	222	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-27	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

29.05. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41