



RAVENOL RSE 10W-50

RAVENOL RSE 10W-50 je vysoce legovaný, plně syntetický vícerozsahový motorový olej na bázi esterů a poly-alfa-olefinů pro moderní benzínové motory. Speciální olej pro použití závodních automobilech, a to i pod těmi nejtěžšími zatíženími.

Vzhledem ke své vysokému viskoznímu indexu, dobrou stříhovou stabilitou a vysoce efektivními speciálními aditivami je **RAVENOL RSE 10W-50** vhodný i pro extrémní sportovní styl jízdy. Bezpečný mazací film i při velmi vysokých provozních teplotách. Rozsáhlá ochrana proti opotřebením, korozi a pění.

Aplikační poznámka:

RAVENOL RSE 10W-50 je používán jako speciální olej pro závodní automobily v těch nejnáročnějších podmínkách.

Kvalita klasifikace:

RAVENOL RSE 10W-50 je prokázán v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Specifikace:

API SN / CF, ACEA A3 / B4

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

MB 229.1

Vlastnosti:

RAVENOL RSE 10W-50 poskytuje:

- Úspora paliva v částečném a plném zatížení
- Vynikající startovací vlastnosti za studena
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách.
- Velmi stabilní a vynikající chování viskozity
- Velmi dobrý detergentní a dispergační vlastnosti
- Rozsáhlá ochrana proti opotřebením, korozi a pění
- Nízké odpařovací schopnosti
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	852	EN ISO 12185
Viskozita při -25 ° C	mPa.s	4810	ASTM D5293
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	107,96	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	16,38	DIN 51 562
Viskozitní index VI		165	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	240	DIN ISO 2592
bod tuhnutí	° C	- 45	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	8.8	DIN ISO 3771
Noack zkouška vypařování	%	7.2	ASTM D5800 / b
Viskozita HTHS	mPa.s	4,46	CEC-L-36-A-90

Všechny údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají výkyvům obvyklých v obchodním styku.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

22. 09. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41