



RAVENOL EPX 85W-140

RAVENOL EPX 85W-140 víceúčelový převodový olej nejvyšší kvality, vyrobený ze speciálně vybraných minerálních základových olejů a z nejmodernějšího komplexu aditiv.

RAVENOL EPX 85W-140 je navržen pro převodovky, rozvodovky, nápravy a nápravové převody, kde se předpokládají extrémní tlaky a rázové namáhání s důrazem na maximální ochranu proti opotřebení.

Aplikační poznámka:

RAVENOL EPX 85W-140 používá se ve vysoce namáhaných, hypoidních ozubených soukolích (koncové převody, atd).

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

API GL-5, MIL-L-2105D

Praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Ford M2C-9002A, CS 3000B, MAN 342 Typ M1, ZF TE_ML 05A, 16D, 21A, MACK GO-G, GM

Vlastnostnosti:

RAVENOL EPX 85W-140 nabízí:

- Velmi dobrá oxidační stabilita, nepění
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a rezivění
- Vynikající vysokotlaké vlastnosti
- Nízký bod tuhnutí
- Neutrální na těsnící materiály

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	909	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	340,0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	25.0	DIN 51 562
Viskozitní index VI		96	DIN ISO 2.909
Bod vzplanutí (COC)	° C	245	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-15	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

03.11. 2015

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0
 Fax.: 052039719-40 / 41