



RAVENOL SU5 ATF Fluid

RAVENOL SU5 ATF Fluid je navržen na základě hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivami k zajištění řádného fungování automatické převodovky.

RAVENOL SU5 ATF Fluid je ATF (kapalina pro automatickou převodovku), moderní generace pro automatickou převodovku vozů Subaru, garantuje v každém provozním stavu maximální ochranu proti opotřebením.

RAVENOL SU5 ATF Fluid má červenou barvu.

Aplikační poznámka:

RAVENOL SU5 ATF Fluid je vhodný pro 5-ti stupňové automatické převodovky od Subaru

Kvalita klasifikace:

RAVENOL SU5 ATF Fluid je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní.

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA868V940, SOA868V9241, SOA427V1500

Vlastnosti:

RAVENOL SU5 ATF Fluid nabízí:

- Velmi dobrá mazivost i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Velmi nízký bod tuhnutí
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Nejširší ochrana proti opotřebením, korozi a pění
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita
- Vynikající chladicí výkon.
- Vynikající stříhová stabilita
- Minimální ztráty odpařováním

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červený	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	845	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-53	DIN ISO 3016

Všechny údaje jsou přibližné a mohou se standardními odchylkami.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

20. 10. 2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
D-33824 Werther
Telefon: 05203-9719-0, Fax: 05203-9719-40/41