



RAVENOL ATF SP-IV Fluid

RAVENOL ATF SP-IV Fluid je syntetický olej pro automatické převodovky na bázi PAO (polyalfaolefinů) a nejnovější technologie HC / HT hydrokrakování oleje, který je určen pro 6-stupňovou automatickou převodovkou Hyundai. Speciální složení zajišťuje vynikající vlastnosti ve srovnání s podobnými ATF oleji.

RAVENOL ATF SP-IV Fluid splňuje požadavky nejnovějších specifikací převodový olejů od Hyundai.

Aplikační poznámka:

RAVENOL ATF SP-IV Fluid je doporučen pro 6-stupňové automatické převodovky Hyundai A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1 / 2 z roku 2009.

Vždy postupujte podle doporučení v manuálu vašeho vozidla.

Kvalita klasifikace:

Ravenol ATF SP-IV Fluid je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

6-stupňová automatická převodovka Hyundai: Hyundai 00232-19045, 04500 - 00115, Hyundai Elantra UD 2011 - L4 1.6L L4 2.0L, ix 35 2009 - L4 2.0L 2.4L, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.5 L, Sonata 2009 - L4 2.0L 2.4L 3.5L V6, Tucson 2009 - L4 2.0L 2.4L, Veracruz 2011 - V6 3.0, Grandeur HG 2011 - V6 3.3L 3.8L, Azera TG 2011 - V6 3.3L 3.8L, KIA Sorento 2009 - V6 3.3L 3.5L 3.8L, Sorento XM 2011 - L4 2.4L V6 3.5L, Sportage 2010 - L4 2.0L 2.4L, Forte / Forte Koup 2010 - L4 2.0L 2.4L, Optima TF 2011 - L4 2.0L 2.4L, Sedona VQ 2011 - V6 3.5L

Vlastnosti:

RAVENOL ATF SP-IV Fluid nabízí:

- Vynikající odolnost vůči selhání maziva v náročných provozních podmínkách
- Dlouhá životnost oleje, prodloužit životnost převodovky, což umožňuje delší výměnné intervaly
- Vynikající odolnost proti kalům a usazeninám.
- Vynikající ochrana proti opotřebení, odolnost proti pění pro hladší řazení a menší opotřebení ložiska, pouzdra a ozubená kola
- Vynikající tekutost při nízkých teplotách
- Plynulé přepínání výkonu, optimalizované vlastnosti tření
- Dlouhá životnost oleje a spojky umožňuje hladké řazení i při nízkých teplotách
- Zvýšená stabilita ve střihu

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červený	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	845	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-56	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny .Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
D-33824 Werther
Telefon: 05203-9719-0
Fax: 05203-9719-40/41